


BECCHIO & MANDRILE

BERFRALK s.r.l.


SERIE - RANGE FW





Il rotore è sostenuto da due robusti supporti in acciaio, provvisti di cuscinetti orientabili a rulli di notevoli dimensioni. La totale assenza di vibrazioni e le perfetta assialità sono garantiti dal bloccaggio mediante bussole di trazione coniche.

The rotor is supported by two robust steel supports equipped with large adjustable roller bearings. Tapered bushes prevent any vibrations or rotor misalignment.



Palette protezione posteriori apribili per la fuoriuscita del prodotto trinciato

Rear opening safety blades to let the shredded product go out



Equipaggiamento standard: attacco fisso

Standard equipment: fix coupling



Mazza realizzata in acciaio stampato, particolarmente indicata per la trinciatura di erba e legna.

Printed steel hammer for shredding grass and branches.


Spostamento massimo a destra e a sinistra rispetto all'asse del trattore
Max. displacement to the right and to the left in relation to the tractor axle



FW 240	1250	1150
	850	1550
FW 280	1450	1350
	1050	1750
FW 300	1450	1550
	1050	1950

CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL DATA	FW240	FW280	FW300
Larghezza di lavoro (cm)	Working width (cm)	240	280	300
Larghezza totale (cm)	Overall width (cm)	255	295	315
Massa della macchina (kg)	Machine weight (kg)	650	740	840
Potenza richiesta del trattore (CV)	Required tractor power (HP)	65	75	90
Velocità di rotazione del rotore a 540 giri/min (giri/min)	Rotor rotation speed at 540 r.p.m. (r.p.m.)	2025	2025	2025
Diametro dell'albero del rotore (mm)	Diameter of the rotor shaft (mm)	50	50	50
Diametro del rotore (mm)	Diameter of the rotor (mm)	170	220	220
Spessore del rotore (mm)	Rotor thickness (mm)	10	10	10
Diametro di taglio (mm)	Cutting diameter (mm)	450	500	500
N. delle cinghie di trasmissione	Toothed belts number	4	5	5
N. di mazze	Hammers number	24	28	30
Spessore della carcassa (mm)	Casing thickness (mm)	5	5	5
Spessore dei fianchi (mm)	Side panel thickness (mm)	8	8	8
Scatola ingranaggi 540 giri/min.	Gearbox 540 r.p.m.	○	○	○
Slitte	Skids	○	○	○
Albero cardanico	Cardan shaft	○	○	○
Controcoltello	Counter-blade	○	○	○
Palette protezione posteriori apribili	Rear opening safety blades	○	○	○
Rullo posteriore Ø 220 mm	Rear roller, Ø 220 mm	○	○	○
Attacco fisso	Fix coupling	○	○	○
Spostamento idraulico montato all'origine	Hydraulic side shift fitted at work	●	●	●

CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI MODIFICARE SENZA PREAVVISO I NOSTRI MODELLI, I LORO EQUIPAGGIAMENTI ED I LORO ACCESSORI. TUTTI I DATI SONO INDICATIVI E NON IMPEGNATIVI.
WE RESERVE THE RIGHT TO MODIFY WITHOUT NOTICE OUR PATTERNS, THEIR EQUIPMENTS AND THEIR FITTINGS. ALL DATA ARE INDICATIVES AND NOT BINDINGS.



BERFRALK s.r.l.

**COSTRUZIONI MACCHINE
PER L'AGRICOLTURA**

Via Saluzzo, 83 - 12038 SAVIGLIANO (CN) ITALY
Tel. +39 0172.71 66 48 - Fax +39 0172.71 30 88
www.becchio-mandrite.com • e-mail: becchiob@virgilio.it