

SERIE / RANGE BM300



CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL DATA	BM300
Massa minima del trattore (Kg)	Min. tractor weight (Kg)	1,000
Potenza minima richiesta del trattore (CV)	Min. required output of the tractor (HP)	30
Altezza a riposo (mm)	Height at rest (mm)	1450
Larghezza a riposo (mm)	Width at rest (mm)	1800
Profondità a riposo (mm)	Depth at rest (mm)	900
Massa della macchina (Kg)	Weight of the machine (Kg)	300
Larghezza di lavoro (mm)	Working width (mm)	800
Angolo di rotazione del gruppo	Unit rotation angle	190°
Diametro di taglio (mm)	Cutting diameter (mm)	310
Coltelli snodati ad "Y"	Articulated "Y"-knives	40
Velocità di rotazione del rotore (giri/min)	Rotor rotation speed (r.p.m.)	3100
Velocità di rotazione presa di forza del trattore (giri/min)	Tractor PTO rotation speed (r.p.m.)	540
Caratteristiche pompa doppia di alimentazione (cm³)	Features of the double feed pump (cm³)	22
Potenza al motore (CV)	Power to the engine (HP)	19
Capacità serbatoio (l)	Oil tank capacity (l)	45

EQUIPAGGIAMENTO	EQUIPMENT	BM300
Pompa 22 cm³ e motore 19 CV	Pump 22 cm³ and engine 19 hp	○
Attacco 3° punto	Third point linkage	○
Comandi a cavi flessibili	Controls through hoses	○
Doppio senso di rotazione	Double rotating direction	○
Testata flottante 0,80 m	Floating flailhead, 0,80 m working width	○
Coltelli universali Y su cavallotto	Universal Y-knives fitted on a U-bolt	○
Sospensione oleodinamica sul 1° braccio	Hydraulic suspension on 1st arm	○
Ammortizzatore meccanico a molla	Mechanical spring shock-absorber	○
Albero cardano	Cardan shaft	○
Tenditori	Stabilizers	○
Protezioni antinfortunistiche CE	CE safety guards	○
Comandi elettrici	Electric switchbox controls	●
Scambiatore di calore	Oil cooler	●

○ di serie / standard ● a richiesta / optional

CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI MODIFICARE SENZA PREAVVISO I NOSTRI MODELLI, I LORO EQUIPAGGIAMENTI ED I LORO ACCESSORI. TUTTI I DATI SONO INDICATIVI E NON IMPEGNATIVI.
WE RESERVE THE RIGHT TO MODIFY WITHOUT NOTICE OUR PATTERNS, THEIR EQUIPMENTS AND THEIR FITTINGS. ALL DATA ARE INDICATIVES AND NOT BINDINGS.


GRAFICA C.I.P.I. FOSSANO - 11-1302



BERFRALK s.r.l.

COSTRUZIONI MACCHINE
PER L'AGRICOLTURA

Via Saluzzo, 83 - 12038 SAVIGLIANO (CN) ITALY
Tel. +39 0172.71 66 48 - Fax +39 0172.71 30 88
www.becchio-mandrile.com • e-mail: becchiob@virgilio.it



BECCHIO & MANDRILE

BERFRALK s.r.l.

SERIE / RANGE TL - BL - BM300



GREEN
LINE

SERIE / RANGE TL



SERIE / RANGE BL



CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL DATA	TL090	TL100	TL120	TL135	TL160	TL180
Larghezza di lavoro (cm)	Working width (cm)	90	100	120	135	160	180
Larghezza totale (cm)	Overall width (cm)	105	115	135	150	175	195
Massa della macchina (kg)	Machine weight (kg)	95	120	130	150	180	210
Potenza richiesta del trattore (CV)	Required tractor power (HP)	15/20	15/20	20/25	25/30	25/30	35/40
Velocità di rotazione del rotore a 540 giri/min (giri/min)	Rotor rotation speed at 540 r.p.m. (r.p.m.)	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Diametro di taglio (mm)	Cutting diameter (mm)	400	400	400	400	400	400
N. delle cinghie di trasmissione	Belts number	2	2	2	2	3	3
N. di coltelli Y montati su cavallotto	Y-Knives number fitted on a U-bolt	24	32	32	40	48	56
N. delle palette erba	Grass knives number	12	16	16	20	24	28
Scatola ingranaggi 540 giri/min.	Gearbox 540 r.p.m.	○	○	○	○	○	○
Albero cardanico	Cardan shaft	○	○	○	○	○	○
Rullo posteriore	Rear roller	○	○	○	○	○	○
Attacco fisso	Fix coupling	○	○	○	○	○	○
Spostamento meccanico (montato all'origine)	Mechanical side shift (fitted at works)	●	●	●	●	●	●
Spostamento idraulico (montato all'origine)	Hydraulic side shift (fitted at works)	●	●	●	●	●	●
Attacco reversibile (montato all'origine)	Front and rear mounting (fitted at works)	●	●	●	●	●	●

○ di serie - standard ● a richiesta - optional

CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL DATA	BL135	BL160	BL180
Larghezza di lavoro (cm)	Working width (cm)	135	160	180
Larghezza totale (cm)	Overall width (cm)	150	175	195
Massa della macchina (kg)	Machine weight (kg)	220	250	280
Potenza richiesta del trattore (CV)	Required tractor power (HP)	25/30	30/40	40/50
Velocità di rotazione del rotore a 540 giri/min (giri/min)	Rotor rotation speed at 540 r.p.m. (r.p.m.)	2200	2200	2200
Diametro di taglio (mm)	Cutting diameter (mm)	400	400	400
N. delle cinghie di trasmissione	Toothed belts number	3	3	4
N. di coltelli Y montati su cavallotto	Y-Knives number fitted on a U-bolt	40	48	56
N. dei palette erba	Grass knives number	20	24	28
Inclinazione testata trinciante	Cutting head inclination	+90°/-60°	+90°/-60°	+90°/-60°
Scatola ingranaggi 540 giri/min.	Gearbox 540 r.p.m.	○	○	○
Albero cardanico	Cardan shaft	○	○	○
Albero cardanico omocinetico	Single wide angle cardan shaft	●	●	●
Rullo posteriore	Rear roller	○	○	○

○ di serie - standard ● a richiesta - optional

CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI MODIFICARE SENZA PREAVVISO I NOSTRI MODELLI, I LORO EQUIPAGGIAMENTI ED I LORO ACCESSORI. TUTTI I DATI SONO INDICATIVI E NON IMPEGNATIVI. WE RESERVE THE RIGHT TO MODIFY WITHOUT NOTICE OUR PATTERNS, THEIR EQUIPMENTS AND THEIR FITTINGS. ALL DATA ARE INDICATIVES AND NOT BINDINGS.